

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ НА НАРУЖНЫЙ УГОЛ ЗДАНИЯ



Адаптер углового крепления

Предназначен для установки оборудования на наружный угол здания

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР



Преобразователь напряжения

Спектрон-УП-220/12/24/36 предназначен для обеспечения приборов стабилизированным напряжением 12,5 В, 24 В, 36 В постоянного тока напряжением от 100 до 264 В. Выпускается в корпусах из алюминиевого сплава (1ExdIICT5) и нержавеющей стали (PB ExdI / 1ExdIICT5). Работает в температурном диапазоне от -60°C до +90°C. Имеет степень защиты внутреннего объема оболочкой IP 68. Конструкция позволяет подсоединять к преобразователю до 3 устройств.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ ДЛЯ ТЕРМОКОЖУХОВ, ВИДЕОКАМЕР И ИК-ПРОЖЕКТОРОВ



Солнцезащитные козырьки

- СЗК-04 – для видеокамеры Релион-А-50;
- СЗК-05 – для видеокамеры Релион-А-100;
- СЗК-07 – для термокожуха Релион-ТКВ-200-А исп. 210;
- СЗК-09 – для термокожухов Релион-ТКВ-300-А исп. 260, Релион-ТКВ-300-А-ИКВ, в/камер Релион-А-300;
- СЗК-15 – для видеокамеры Релион-Trassir-Н-100;
- СЗК-16 – для прожекторов Релион-ТКВ-300-М/Н-ИК, Релион-ТКВ-300-М/Н-СД;
- СЗК-17 – для прожекторов Релион-ТКВ-300-А-ИК, Релион-ТКВ-300-А-СД;
- СЗК-18 – для видеокамеры Релион-Trassir-Н-50;
- СЗК-22 – для видеокамеры Релион-А-50-РoE;
- СЗК-23 – для термокожухов Релион-ТКВ-400-М/Н исп. 260, Релион-ТКВ-400-М/Н-ИКВ;
- СЗК-24 – для термокожухов Релион-ТКВ-300-М/Н исп. 260, Релион-Т-М/Н, видеокамер Релион-М/Н-300.