



5МП Fixed IR-Цилиндрическая камера

Модель	SW-255-IP (Объектив 2.8 или 3.6 mm)
Разрешение	5МП 2592(Ш)×1944(В)
Матрица	1/2.7" Progressive CMOS
Мин. Освещение	Цвет 0.05lux @ F1.2(AGC вкл.) ; Ч/Б 0 lux @ с ИК
Затвор	1/5 ~ 1/20000 сек.
Медленный затвор	Поддерживает
Объектив	3.6 mm
День/ночь	ИК-фильтр с автоматическим переключением
WDR	Цифровой WDR
Видеосжатие	H.265/H.264
Видео битрейт	256Kbps ~ 8Mbps
Поток	Двойной
Частота Кадров	Основной поток (1~15fps) 5MP(2592×1944),4MP(2592x1520) 3MP(2048x1520),1080P(1920x1080) 960P(1280x960), 720P(1280x720) Вторичный поток (1~15fps) VGA(640x480),QVGA(320x240)
Настройки изображения:	Режим флип, насыщенность, яркость, контрастность, оттенок, регулировка резкости
BLC	Поддерживает
Маски	Поддерживает
Видеоаналитика	недоступна
Протоколы	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,
Совместимость	ONVIF(Ver 2.6)
Сетевой интерфейс	RJ45 10M / 100M Ethernet interface x1
Светодиоды	18шт(SMD)
Дальность действия ИК-подсветки	до 30м
SD-хранилище	нет
Сигнализация	нет
Аудио	нет
Видео выход	нет
Кнопка перезагрузки	нет
PoE	да

Влагозащита	IP 66
Питание	DC 12V/POE
Потребляемая мощность	≤ 7W
Размеры	Ø63 X115mm
Вес	около 225г
Температура хранения	-30~+60°C
Рабочие условия	-30~+55°C